

MINILIFT LS1

Fleksibelt og tidsbesparende løfteværktøj

MINILIFT LS1 er et enmandsbetjent løfteværktøj, designet til professionel brug i lifte. Værktøjet gør det lettere at montere bla. rør og tunge emner opad under lofter – uden at gå på kompromis med sikkerhed eller arbejdsmiljø.

Øget effektivitet og mindre belastning for brugeren

Hurtig og sikker håndtering

Med en løftekapacitet på op til 200 kg pr. søjle håndteres tunge emner sikkert og effektivt. To søjler giver en samlet løftekapacitet på op til 400 kg. Værktøjet kan bruges enkeltvis eller i par.

Reducerer belastning

Undgå manuel håndtering af tunge og uhåndterlige emner, og arbejd i en ergonomisk korrekt position. Dette mindsker risikoen for skader og øger produktiviteten.

Fuld mobilitet

MINILIFT LS1 kører på batteri, 9,6 AH 24 VDC.

Overholder gældende standarder

MINILIFT LS1 er CE-mærket og opfylder alle relevante sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

MINILIFT
Innovative Lift Solutions

+45 20 12 87 37

contact@minilift.com

minilift.com



Nem montering og fleksibel brug

Sikker montering på liftens rækværk

MINILIFT LS1 monteres direkte ved liftens faste base, hvilket sikrer korrekt vægtfordeling. For at forhindre at LS1 vælter, monteres den til rækværket på liften. MINILIFT LS1 er designet til brug på vertikale mastlifte og sakselifte og må kun installeres ved liftens faste base. Den må aldrig monteres på det udtrækbare dæk, da der er risiko for at liften vælter.

Justering af X- og Y-akse

Et konsol med 2 kugleføringer og 2 glideskinner er monteret i toppen af løftesøjlen. Konsollen giver mulighed for bevægelse af emnet +/- 11 cm i begge retninger, hvilket sikrer præcis placering og hurtig montering.

Udskiftelige emneholdere

Vi tilbyder tre typer emneholdere, så alt fra rør, kanaler, kabelbakker og bjælker kan løftes. Remme holder emnerne sikkert på plads under transport og installation. Specialholdere kan udvikles på forespørgsel.





Fleksibel X- og Y- positionering



Enkelt søjle operation



Laser guides til positionering



Sikker installation på liftrækværk